

PŘÍČKOVÉ PÁSY PP 01

$$\lambda_D = 0,039$$



Popis: Zvuková a protipožární izolace vnitřních stavebních prvků (příčky, podhledy). V systému KNAUF a RIGIPS jsou svými rozměry určeny, společně s kovovými C profily 50, 75, 100 mm a sádkartonovými deskami typu F, pro lehké příčky s požární odolností 30 minut. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.



Objednací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
55010401	40	625 x 12 000	2	15,00	0,60	270,00	10,80	56,00	1,00
55010601	60	625 x 12 000	2	15,00	0,90	270,00	16,20	84,00	1,50
55010801	80	625 x 8 000	2	10,00	0,80	180,00	14,40	112,00	2,05

Vlastnosti	Označení	Jednotka	Hodnota	Norma
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λ_D	W/(m.K)	0,039	ČSN EN 13 162
Třída reakce na oheň	-	-	A1	ČSN EN 13 501-1

